


СВЕТИЛЬНИК ИЗ АКУСТИЧЕСКОГО ФЕТРА LX-FT0033

LUMIXON



Характеристики

Способ монтажа	Подвесной
Цвет корпуса	По каталогу
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Акустический войлок, сталь
Напряжение питания	220 В
Габариты	D330 x H180 мм D430 x H250 мм D530 x H280 мм

Вид цоколя



Высокие
звукопоглощающие
характеристики



Изготовленный из
экологических
синтетических волокон




Стойкий к
воспламенению



Устойчив к
воздействию влаги и
образованию плесени



Широкая цветовая
палитра



Изготовление по
индивидуальным
размерам

Компания LUMIXON постоянно разрабатывает и совершенствует свою продукцию. Производитель сохраняет за собой право изменять спецификации и вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления или публичного объявления.

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности – с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры – изначально +/- 150 К.

lumixon.pro
info@lumixon.pro
+7 (495) 128 45 01